



### 418 ACEITE DE RETENCIÓN PARA FILTROS DE AIRE

Aceite especialmente diseñado para sellar filtros de aire de alto flujo, tanto de espuma como de algodón. Tiene un color azul intenso que permite visualizar la distribución sobre la superficie del filtro para una aplicación homogénea.

### CARACTERÍSTICAS

- Tinte azul para control visual de aplicación.
- Alta adherencia sobre espuma o algodón del filtro.
- Se aplica uniformemente en ambas caras del filtro.
- Al pulverizar baja su temperatura (es normal por presión del envase).

**COD DE PROD:** A4184

**Categoría:** Aceite

**Origen:** Nacional

**Presentación:** Aerosol

### USOS EN:

- MOTOS.
- AUTOMÓVILES.
- QUADS.
- UTV.
- KARTS.
- COMPETICION.

### Aplicación

- Filtros de aire de motocicletas, quads, UTV, karts, competición que usan filtros de espuma o algodón.
- En mantenimiento de filtros para mejorar retención de polvo y partículas.

### Modo de uso

- Agitar el aerosol.
- Pulverizar desde una distancia adecuada para cubrir toda la superficie del filtro (ambas caras).
- Asegurarse de que la aplicación sea uniforme visualmente (gracias al color azul).
- Dejar secar antes de montar el filtro.

### Precauciones

- Muy inflamable. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 °C.
- Utilizar en ambientes bien ventilados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito. Llamar al médico o al Centro Toxicológico (Argentina 0800-333-0160).

*Producto de uso industrial o profesional.*

*Consultar la Hoja de Seguridad (HDS) del producto para información completa sobre manipulación, almacenamiento y primeros auxilios.*