



### 606 EXTREMA PRESIÓN PARA CAJAS Y DIFERENCIALES

Aditivo para mejorar la lubricación de engranajes (hipoídales o rectos), diferencial, cajas de transmisión. Su fórmula permite mezclar con el aceite base para aumentar la capacidad de carga del conjunto y reducir el ruido y la fricción.

**COD DE PROD: B6062**

**Categoría: Aditivo**

**Origen: Nacional**

**Presentación: Botella 240 ML**

#### USOS EN:

- AUTOMÓVILES.
- TRANSPORTE.
- AGRO.
- TERMINALES.

*Producto de uso industrial o profesional.*

*Consultar la Hoja de Seguridad (HDS) del producto para información completa sobre manipulación, almacenamiento y primeros auxilios.*

### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a cargas elevadas (extrema presión).
- Reducción de rozamiento: alarga la vida útil de engranajes y rodamientos.
- Mejora la suavidad de marcha (menos ruido).
- Compatible con aceites convencionales, se puede agregar antes o después del cambio.

#### Aplicación

- Diferenciales de autos, camiones, maquinaria agrícola, equipamiento industrial.
- Engranajes hipoidales o rectos.
- Cajas de transmisión mecánicas que demandan mayor protección por carga.

#### Modo de uso

- Añadir con el motor apagado y aceite frío para evitar salpicaduras o reacciones no deseadas.
- Agregar al aceite durante el llenado o tras un cambio de aceite.
- Mezclar bien para asegurar dispersión homogénea.
- Usar la cantidad recomendada por Moliflü para no saturar ni subdosificar.

#### Precauciones

- Evitar contacto con piel; usar guantes.
- Almacenar lejos de fuentes de calor. Muy inflamable. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 °C.
- Utilizar en ambientes bien ventilados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito. Llamar al médico o al Centro Toxicológico (Argentina 0800-333-0160).